

	Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija	Numeris: 122/KAN-DWU/19
	„KAN-therm Copper Gas“ jungtys	Puslapis: 1 iš 2

1. Statybos produkto pavadinimas ir komercinis pavadinimas:

„KAN-therm Copper Gas“ jungtys

2. Statybos produkto tipo žymuo:

„KAN-therm Copper Gas“ jungtys („X-Press Gas“ sistema)

3. Naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Dujotiekio įrenginiuose naudojamos presuojamos vario ir vario lydinių jungtys, skirtos variniams vamzdžiams (R220 ir R 250) sujungti presavimo būdu, naudojant specialų užspaudimo įrankį, laikantis instrukcijos ir „KAN“ įmonės techninio skyriaus nurodymų. Įrankių sąrašas nurodytas instrukcijoje ir Techniniame liudijime AT/2016-03-09.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotos buveinės adresas, produkto gamybos vieta:

„Pegler Yorkshire Group LTD“
St. Catherines Avenue, Balby
Doncaster, South Yourkshire
DN4*DF, Anglija

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir registruotos buveinės adresas, jei taikytina:

„KAN Sp. z o.o.“
Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleisin
Lenkija
www.kan-therm.com el. paštas kan@kan-therm.com

6. Nacionalinė eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

1 sistema

7. Nacionalinė techninė specifikacija

7a. Produktui taikomas Lenkijos standartas:

netaikoma.

7b Nacionalinis techninis įvertinimas

Techninis liudijimas AT/2016-03-09 ir 1 priedas, I/2016 leidimas. Užspaudžiamos jungtys. Dujų įrenginiams skirtos „X-press Gas“ tipo presuojamos vario ir vario lydinių jungtys. Krokuvos valstybinis tyrimų institutas. Naftos ir dujų institutas (*INiG PIB Kraków*). Galioja iki 2021 m. spalio 10 d.

Akredituotos laboratorijos pavadinimas ir akreditacijos numeris:

Krokuvos valstybinis tyrimų institutas, Naftos ir dujų institutas, akreditacijos Nr. 1450.
Sertifikato numeris 14/16

	Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija	Numeris: 122/KAN-DWU/19
	„KAN-therm Copper Gas“ jungtys	Puslapis: 2 iš 2

8. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Statybos produkto esminės charakteristikos, susijusios su naudojimo paskirtimi ar paskirtimis	Deklaruotos eksploatacinės savybės	Pastabos
Geometrinės savybės	Matmenys nurodyti AT/2016-03-09 3.3 p., skerspjūvio plotas nurodytas 3.4 p.	
Mechaninės savybės	Maksimalus darbinis slėgis [MOP5] 0,5 MPa Darbinės temperatūros diapazonas [T2] nuo -20±2 °C iki 70±2 °C	
Fizinės savybės	Medžiaga Deoksiduotas varis CW024A(Cu-DHP) – PN-EN 12499:2012E Bronza CC491K(Rg5)-CuSn5Zn5Pb5-C – PN-EN 1982:2010 „O“ formos sandarinimo žiedas – geltonos spalvos HNBR sandarinimo žiedas	
Naudojimo paskirtis	Sujungti variniams vamzdžiams dujotiekio įrenginiuose (dujinio kuro įrenginiuose pagal PN-C 04750:2011), užspaudžiant (presuojant) jungtį ant vamzdžio specialiu elektriniu įrankiu	Presavimo įrankių sąrašas nurodytas AT/2016-03-09 2 p.
Reakcija į ugnį	A1 klasė	
Ženklimas	Ženklimas pagal AT/2016-03-09 1 priedo 1 Ib dalį	
Poveikis vandens kokybei	Neskirta sąlyčiui su geriamuoju vandeniu	

9. Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe, remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kokybės kontrolės skyriaus vadovas



Kleosinas, 2019-03-15
(vieta, išdavimo data)

Janusz Żukowski
(parašas)