

	Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija	Numeris: 123/KAN-DWU/19
	„KAN-therm Copper“ sistemos jungtys	Puslapis: 1 iš 2

1. Statybos produkto pavadinimas ir komercinis pavadinimas:

„KAN-therm Copper“ jungtys

2. Statybos produkto tipo žymuo:

„KAN-therm Copper Gas“ jungtys („X-Press Gas“ sistema)

3. Naudojimo paskirtis ar paskirtys:

- geriamojo vandens sistemos,
- šildymo sistemos,
- vėsinimo sistemos (atvirojo ir uždarojo kontūro),
- suslėgto oro sistemos,
- saulės energijos ir skysto kuro sistemos (FPM „O“ formos sandarinimo žiedas).

Pirmiau minėtos paskirties presuojamos vario ir vario lydinių jungtys, skirtos variniams vamzdžiams (R220 ir R 250) sujungti presavimo būdu, naudojant specialų užspaudimo įrankį, laikantis instrukcijos ir „KAN“ įmonės techninio skyriaus nurodymų.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotos buveinės adresas, produkto gamybos vieta:

„Pegler Yorkshire Group LTD“
St. Catherines Avenue, Balby
Doncaster, South Yourkshire
DN4*DF, Anglija

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir registruotos buveinės adresas, jei taikytina:

„KAN Sp. z o.o.“
Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleisin
Lenkija
www.kan-therm.com el. paštas: kan@kan-therm.com

6. Nacionalinė eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

3 ir 4 sistemos

7. Nacionalinė techninė specifikacija

7a. Produktui taikomas Lenkijos standartas:

PN-EN 1254-2:2004. Varis ir jo lydiniai. Jungiamosios detalės. 2 dalis. Jungiamieji varinių vamzdžių sandarikliai.

Akredituotos laboratorijos pavadinimas ir akreditacijos numeris:

BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel. +44 845 0809000
Licencijos Nr. KM 586758

7b Nacionalinis techninis įvertinimas:
netaikoma.

	Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija	Numeris: 123/KAN-DWU/19
	„KAN-therm Copper“ sistemos jungtys	Puslapis: 2 iš 2

8. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Statybos produkto esminės charakteristikos, susijusios su naudojimo paskirtimi ar paskirtimis	Deklaruotos eksploatacinės savybės	Pastabos
Geometrinės savybės	Matmenys nurodyti PN-EN 1254-2:2004 4.3 p. Skersmens intervalas 12–108 mm	
Mechaninės savybės	Aukščiausia eksploatavimo temperatūra (be laiko apribojimų) yra 120 °C (EPDM), o sistemos eksploatavimo slėgis negali viršyti 16 barų. Jei skersmuo 12–54 mm, didžiausias eksploatavimo slėgis 16 barų, jei skersmuo > 54 mm – 10 barų.	
Fizinės savybės	Medžiaga Deoksiduotas varis CW024A(Cu-DHP) – PN-EN 12499:2012E Bronza CC491K(Rg5)-CuSn5Zn5Pb5-C – PN-EN 1982:2010 „O“ formos sandarinimo žiedas – EPDM sandarinimo žiedas	
Naudojimo paskirtis	Sujungti sistemų variniams vamzdžiams, užspaudžiant (presuojant) jungtį ant vamzdžio specialiu elektriniu įrankiu	Presavimo įrankių sąrašas nurodytas gamintojo instrukcijoje
Reakcija į ugnį	A1 klasė	
Ženklimas	Ženklimas pagal PN-EN 1254-2:2004 6 p.	
Poveikis vandens kokybei	Skirta sąlyčiui su geriamuoju vandeniu	Higienos pažymėjimas PZH HK/W/0185/2017

9. Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe, remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kokybės kontrolės skyriaus vadovas



Kleosinas, 2019-06-05
(vieta, išdavimo data)

Janusz Żukowski
(parašas)