

	Eksplatacinių savybių deklaracija	Nr. 61/KAN-DWU/21
	KAN-therm Inox sistemos jungiamosios detalės	Psl. 1 iš 2

1. Statybos produkto pavadinimas ir prekybinis pavadinimas:
KAN-therm INOX nerūdijančio plieno jungiamosios detalės 1.4401, 1.4404 [Ø12-168,3 mm]
2. Statybos produkto tipo žymėjimas: Jungiamosios detalės KAN-therm Inox
3. Numatytoji naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Skirta naudoti vidinėse:
 - centrinio šildymo sistemose
 - karšto ir šalto buitinio vandens sistemose
 - suslėgto oro sistemose
 - vėsinimo sistemose, įskaitant sistemas su glikolio vandens tirpalu
 - kitose sistemose, nurodytose KAN techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis bendrovės KAN Sp. z o.o. „Projektuotojo ir montuotojo vadovas“ KAN-therm sistemos katalogu ir įmonės KAN techninio skyriaus rekomendacijomis.
4. Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei produkto gamybos vieta:
KAN Sp. z o.o.
Zdrojowa 51 PL-16-001 Baltstogė-Kleosinas, Lenkija
www.kan-therm.com e. paštas: kan@kan-therm.com
5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir buveinės adresas (jei paskirtas): netaikoma.
6. Taikoma eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3 sistema
7. Techninė specifikacija:
 - 7a. Produkto norma: netaikoma.
 - 7b. Techninis vertinimas:

Nacionalinis Techninis Įvertinimas ITB-KOT-2019/1106 3 redakcija– Plieninės suspaudžiamosios jungiamosios dalys KAN-therm Inox, Steel, skirtos sujungti plieninius vamzdžius. ITB Varšuva - akreditacija Nr. AC 020.

	Eksplatacinių savybių deklaracija	Nr. 61/KAN-DWU/21
	KAN-therm Inox sistemos jungiamosios detalės	Psl. 2 iš 2

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Statybos produkto esminės savybės pagal nustatytą paskirtį ar paskirtis	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Geometrinės savybės	Pagal ITB-KOT-2019/1106 red. 3	
Medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4401 ir 1.4404 O-ring tarpikliai: EPDM arba FPM	
Mechaninės savybės	Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar skersmens diapazonas 12 - 168,3 mm jungtys, pagamintos su "M" profilio presavimo žnyplėmis iki 25 bar skersmens diapazonas 12 - 108 mm jungtys, pagamintos su "HP" profilio žnyplėmis	
	Sandarumas pagal ITB-KOT-2019/1106 red. 3	
Fizinės savybės	Darbo temperatūra su tarpikliu EPDM nuo -35 °C iki 135 °C	
	Darbo temperatūra su tarpikliu FPM nuo -35 °C iki 200 °C	
Reakcija į ugnį	Klasė A1	
Ženklimas	Žymėjimas pgl. ITB-KOT-2019/1106 red. 3	
Poveikis vandens kokybei	Leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu	BK/W/0206/01/2019 PZH Akreditacija Nr. AB 509

9. Pirmiau nurodyto produkto savybės atitinka visas 8 punkte nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 2004-04-16 d. Statybos produktų įstatymu, gamintojui prisiimant išskirtinę atsakomybę.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kokybės kontrolės skyriaus vadovas



Kleosinas, 2021-05-25 d.
(išdavimo vieta ir data)

Janusz Żukowski
(parašas)