

	Eksploatacinių savybių deklaracija Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 Priedas	Numeris: LT-7.1/12
	Sistema KAN-therm Push ir Push Platinum	Lapas 1 iš 2

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Sistema KAN-therm Push ir Push Platinum, kiekvienas elementas turi unikalų kataloginį kodą.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Sistema KAN-therm Push ir Push Platinum + unikalus kataloginis kodas. KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51, Lenkija.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
EN ISO 15875-2:2005, EN ISO 15875-3:2005, EN ISO 22391-2:2010, EN ISO 22391-3:2010, EN 1254-3:2004, EN ISO 21003-2:2009
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Naudojama karšto ir šalto geriamo vandens; centrinio radiatorinio šildymo ir grindinio šildymo sistemose pagal „Projektuotojo ir montuotojo vadovo“, išleisto KAN Sp. z o.o., rekomendacijas.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**System KAN-therm Push ir Push Platinum
KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51, Lenkija**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikytina
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Sistema 4
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
SKZ – TeConA GmbH

atliko tyrimus pagal sistemą **HR 3.2, HR 3.16, HR 3.12.**

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje, aprašymas)

ir išdavė sertifikatus **A569, A431, A432, A438, A527**

*(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)**

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 - išorinis vaizdas**
 - žymėjimas**
 - matmenys**
 - jungties fasoninė detalė-vamzdis sandarumas žiedinio slėgio sąlygomis**

	Eksplotacinių savybių deklaracija Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 Priedas	Numeris: LT-7.1/12
	Sistema KAN-therm Push ir Push Platinum	Lapas 2 iš 2

atitinkamai vamzdžiams:

- polietileniniams PE-Xc - 20°C, 1h, 12MPa bei 95°C, 1000h, 4,4MPa
- polietileniniams PE-RT - 20°C, 1h, 10,8MPa bei 95°C, 1000h, 3,6MPa
- daugiasluoksniams (Platinum) - 95°C, 1h, 9MPa bei 95°C, 1000h, 7,3MPa

Fasoninėms detalėms:

- **Atsparumas pastovaus hidrostatinio slėgio sąlygomis:**
23°C - 1h - 12 N/mm² bei 95°C - 1h - 4,8 N/mm²;
- **Terminis stabilumas hidrostatinio slėgio bandymo metu:**
110°C - 8760h - 2,5MPa.

*(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Janusz Żukowski – Kokybės kontrolės skyriaus viršininkas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kleosin, 2015.02.04

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

** Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.