

Ø 12-108 mm



SISTEMA **KAN-therm**

Steel

Greitas ir pigus šildymo
sistemų atnaujinimas su
Sistema KAN-therm Steel



TECHNOLOGIA SUKCESU



ISO 9001

SISTEMA KAN-therm Steel

Per gyvenamo namo 50-ties metų "gyvenimo" laikotarpį remontas kainuoja apie 5% visų išlaidų. Tuo tarpu eksploatacijos išlaidos yra apie 85%, iš kurių net 75% - išlaidos šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šios išlaidos dideliu laipsniu priklauso nuo vidaus sistemų patikimumo. Pasirodo, kad šildymo sistemos pakeitimas leidžia kasmet sumažinti apie 20% energijos poreikio.

Taigi, šildymo sistemos remontas, kartu su kitais pastato šiluminio atnaujinimo darbais, tikrai įtakos pastato energijos poreikio lygį. Šis rodiklis apsprendžia pastato energinio efektyvumo klasę.

Šildymo sistemų keitimas paprastai yra komplikuojesnis procesas, negu montavimas naujame pastate. Esame pastate yra sunkiau prieiti prie vamzdinių, pats darbas susijęs su sunkinančiais statybiniais darbais, taip pat dažniausiai darbus reikia atlikti greitai, trumpais terminais ar etapais. Aukštus reikalavimus, keliamus medžiagom, naudojamom šildymo sistemų renovacijoje, puikusiai atitinka plieninių vamzdžių ir fasoninių detalių Sistema KAN-therm Steel.

Santechninė sistema KAN-therm Steel - tai šiuolaikiniai, preciziniai vamzdžiai bei fasoninės detalės, gaminami iš aukštos kokybės anglinio plieno, išorėje padengti antikoroziniu cinko sluoksniu. Skersmenų diapazonas: nuo 15 iki 108 mm, sienelės storis nuo 1,2 iki 2 mm. Sistemos montavimas pagrįstas greita ir paprasta „presavimo“ technika, t.y. fasoninių detalių užpresavimu ant vamzdžio. Maksimalūs pastovaus darbo parametrai: 110°C temperatūra ir 16 bar slėgis.

Dėka medžiagos savybių ir montavimo technikos, Sistema KAN-therm Steel idealiai pasiteisina senų šildymo sistemų remonte bei keitime:

Šildymo sistemos atnaujinimas keliais žingsniais.

1. Priešgaisrinė sauga.

Sistemų montavimo metu nėra galimybių atsirasti ugniai.

2. Galima montuoti vamzdžių stovus.

Estetinės išvaizdos bei paprasto montavimo dėka KAN-therm Steel vamzdžiai idealiai tinka šildymo stovų montavimui tiek gyvenamose ..

3. Paprastas, greitas ir švarus montavimas.

Sistemos Steel montavimas nereikalauja komplikuočių įrankių, o montavimo laikas yra trumpiausias tarp visų santechninių sistemų technologijų.

4. Nereikia papildomų skylių atitvarose.

Sistemos KAN-therm Steel vamzdžiai, lyginant su virinamomis plieninėmis ir PP-R sistemomis turi mažiausią išorinį skersmenį.

5. Senos sistemos demontavimas.

Tai „purvniausias“ viso remonto proceso etapas.

6. Radiatorių demontavimas ir montavimas.

Jei nusprendėte pakeisti senus šiluminės radiatorius, reikia juos gerai praplauti. Po praplovimo vėl sumontavus, reikia sumontuoti termostatinčius ventilius.

7. Šildymo magistralių montavimas rūsiuose.

Dėka didelio standumo ir mažo terminio pailgėjimo, KAN-therm Steel vamzdžių montavimo ir jų pailgėjimo kompensavimo...

8. Radiatorių pajungimo montavimas.

Kadangi KAN-therm Steel vamzdžius galima lenkti radiatorių pajungimą bei stovų montavimą galima laisvai formuoti...

9. Sistemos bandymas.

Sistemos bandymą sandarumui galima atlikti tuoj pat po montavimo. Kadangi KAN-therm Steel...

