



Nauji rutuliniai vožtuvai!

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø 15-54 mm

2

Ergonomiška, tvirta
ir saugi rankena

1

Darbinis slėgis iki
16 barų



11

Tinka geriamajam vandeniui
(tik Inox), šildymui, vėsinimui
ir suslėgtam orui

10

Versijos press x press ir
press x sriegis su laisva
veržle

9

Maži slėgio
nuostoliai



SYSTEM **KAN**-therm

3

Papildomas žymėjimas
spalvotais intarpais



4

Galimi Steel ir Inox
versijose

5

Greita ir paprasta radialinio
presavimo sujungimo
technologija „M“ profilis

6

Darbinė temperatūra
nuo -35°C iki +135°C
(trumpalaikė 150°C)

8

Skersmenų diapazonas
15–54 mm (DN10 – DN50)

7

Neužpresuotų jungčių
identifikavimas LBP
(Leak before press)

Rutuliniai vožtuvai yra KAN SET programos bazėje!

KAN-therm Steel rutuliniai vožtuvai

KODAS	PAVADINIMAS	SKERSMUO	PAKAVIMAS
1509278000	Rutulinis vožtuvas Steel - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 vnt.
1509278001	Rutulinis vožtuvas Steel - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 vnt.
1509278002	Rutulinis vožtuvas Steel - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 vnt.
1509278003	Rutulinis vožtuvas Steel - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 vnt.
1509278004	Rutulinis vožtuvas Steel - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 vnt.
1509278005	Rutulinis vožtuvas Steel - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 vnt.
1509278006	Rutulinis vožtuvas Steel - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 vnt.
1509278007	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 vnt.
1509278008	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 vnt.
1509278009	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 vnt.
1509278010	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 vnt.
1509278011	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 vnt.
1509278012	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 vnt.
1509278013	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Steel - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 vnt.

KAN-therm Inox rutuliniai vožtuvai

KODAS	PAVADINIMAS	SKERSMUO	PAKAVIMAS
1609278000	Rutulinis vožtuvas Inox - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 vnt.
1609278001	Rutulinis vožtuvas Inox - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 vnt.
1609278002	Rutulinis vožtuvas Inox - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 vnt.
1609278003	Rutulinis vožtuvas Inox - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 vnt.
1609278004	Rutulinis vožtuvas Inox - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 vnt.
1609278005	Rutulinis vožtuvas Inox - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 vnt.
1609278006	Rutulinis vožtuvas Inox - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 vnt.
1609278007	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 vnt.
1609278008	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 vnt.
1609278009	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 vnt.
1609278010	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 vnt.
1609278011	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 vnt.
1609278012	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 vnt.
1609278013	Rutulinis vožtuvas su redukuota mova su plokščiu sandarikliu GW Inox - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 vnt.

Vožtuvai gaminami iš cinkuoto anglinio plieno (KAN-therm Steel) ir nerūdijančio plieno (KAN-therm Inox). Abiejuose variantuose asortimentą sudaro 2-jų tipų vožtuvai, press x press ir press x su išardomu vidiniu sriegiu.