

	Eksplatacinių savybių deklaracija	Nr. 10/KAN-CPR/25E
	KAN-therm Inox sistemos vamzdžiai	Lapas 1 iš 2

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

KAN-therm Inox sistemos vamzdžiai iš nerūdijančio plieno 1.4401; 1.4301; 1.4404; 1.4521 [Ø12÷168.3mm].

Kodas, partijos numeris, pagaminimo data ant gaminio žymėjimo etiketės.

2. Numatytoji naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Skirti naudoti:

- centrinio šildymo sistemose
- karšto ir šalto buitinio vandens bei geriamojo vandens sistemose
- atšaldyto vandens sistemose, šilumos siurbliuose
- kitose sistemose, nurodytose KAN techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis bendrovės KAN Sp. z o.o. „Projektuotojo ir montuotojo vadovas“, KAN-therm sistemos katalogu ir įmonės KAN techninio skyriaus rekomendacijomis.

3. Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei produkto gamybos vieta: :

KAN Sp. z o.o.

Zdrojowa 51

PL-16-001 Baltstogė-Kleosinas, Lenkija

www.kan-therm.com e. paštas: kan@kan-therm.com

4. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir buveinės adresas (jei paskirtas): netaikoma.

5. Taikoma eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3 ir 4 sistema:

3 sistema (karštam ir šaltam buitiniam vandeniui bei geriamajam vandeniui) ir 4 sistema (kitoms paskirtims).

6. Techninė specifikacija:

EN 10312:2002/A1:2005 – Suvirintieji nerūdijančio plieno vamzdžiai vandeniui ir kitiems vandeniniams skysčiams tiekti. Techninės tiekimo sąlygos

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos laboratorijos pavadinimas ir akreditacijos numeris:

- DVGW CERT GmbH akredituota DAkkS – Notifikacijos Nr. D-ZE-16028-01-01. Sertifikatas DVGW – Nr. DW-7301BS0260
- IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, DAkkS
Akreditacija Nr. D-PL-13119-02-00
- PZH, PCA akreditacija Nr. AB 509

	Eksploatacinių savybių deklaracija	Nr. 10/KAN-CPR/25E
	KAN-therm Inox sistemos vamzdžiai	Lapas 1 iš 2

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Statybos produkto esminės savybės pagal nustatytą paskirtį ar paskirtis	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Mechaninės savybės	Viršutinis takumo taškas ir mechaninis stipris	
	ReH [MPa] Rm[MPa]	
	1.4301 ≥ 190 500-700	
	1.4401 200 500-700	
	1.4404 ≥ 190 490-690	
1.4521 ≥ 280 420-640		
Didžiausias darbinis slėgis:		
	a / iki 16 barų - Ø12-168,3 skersmenims ir jungtims, presuojamoms standartiniais įrankiais	
	b / iki 25 barų - vamzdžiams nuo 1.4401, Ø12-108 skersmens ir jungtims, presuojamoms HP įrankiais	
Fizinės savybės	Darbo temperatūrų diapazonas nuo-35 °C iki 135 °C	
Reakcija į ugnį	A1 klasė	
Ženklinimas	Žymėjimas pgl. EN 10312:2002/A1:2005	
Geometrinės savybės	Matmenys – įvykdyta	
	Tiesumas – įvykdyta	
	Sandarumas – įvykdyta	
Poveikis vandens kokybei	Leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu Sert. PZH :B.BK.60110.0194.2024	

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011 išimtinai pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kokybės kontrolės skyriaus vadovas

Kleosinas – 14.01.2025
(išdavimo vieta ir data)


Janusz Żukowski
(parašas)